



# TECHNISCHES DATENBLATT

Für die Prozeßabläufe setzen wir modernste Soft- und Hardware ein. Die drucktechnische Aufbereitung erfolgt mit ArtPro (spezielle Software für die Etikettenproduktion) auf Standardhardware Macintosh. Bitte beachten Sie die folgenden Angaben zur Datenübertragung. Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter.

## ■ DATENÜBERTRAGUNG über unseren CCL-FTP-Server:

Bitte fordern Sie Ihre Zugangsdaten via Mail über [HOLDdruckvorstufe@cclind.com](mailto:HOLDdruckvorstufe@cclind.com) an.

## ■ INFORMATIONEN ZUR DATENANLIEFERUNG

Übernommen werden Daten aus folgenden Anwendungsprogrammen:

- ArtPro
- Illustrator
- InDesign
- Photoshop
- aus allen anderen Programmen: PDF/X3 erstellen.

Für die sichere Verarbeitung Ihrer Daten beachten Sie bitte folgendes:

Bitte alle Artworks als Vektor- und editierbare Daten anliefern (Illustrator und InDesign "PDF-kompatibel" abgespeichert).

- Eindeutige Namensgebung der Artworks
- 300 ppi Dateiauflösung bei Pixelbildern (Originalgröße), in S/W oder CMYK, keine RGB-Bilder (in RGB gelieferte Daten werden durch uns in CMYK gewandelt, dabei beziehen wir uns auf unseren Offsetstandardfarbraum)
- alle eingebetteten / verknüpften Original-Bilder (+PSD-Format mit Ebenen) und Grafiken bitte mitliefern
- Beilegen der Schriftenfonts (PS-Type1, OpenType oder TrueType)
- Angabe der zu druckenden Farben (4c + Sonderfarben)
- Bei Textelementen und nicht randabfallenden Objekten 1mm Abstand zur Stanze halten
- Beachten Sie bitte die EAN-Code Richtlinien. Nähere Informationen unter [www.ccg.de](http://www.ccg.de)
- EAN-Code (min. Größe 82%) für Flexodruck mit Linienreduktion von 0,051mm anlegen
- Die generelle Über-/Unterfüllung beträgt 0,2mm.  
Für Kombinationsdruck (insbesondere Digitaldruck) kontaktieren Sie uns bitte speziell
- Bitte senden Sie uns farbverbindliche Muster und Container zu

Falls Sie druckfertige Daten (ohne Freigabeschleife) schicken wollen, kontaktieren Sie uns bitte zuvor

Für eine einwandfreie Verarbeitung im Druck sind folgende min. Strichlinienstärken bei der Erstellung von Artworks zu beachten:

	<b>Positiv</b>	<b>Negativ</b>		<b>Positiv</b>	<b>Negativ</b>
Tiefdruck	0,09 mm	0,09 mm	Digitaldruck	0,05 mm	0,08 mm
Offsetdruck	0,04 mm	0,08 mm	Relieflack	0,50 mm	0,60 mm
Siebdruck	0,12 mm	0,20 mm	Prägung**	0,20 mm	0,20 mm
UV-Flexodruck*	0,05 mm	0,09 mm / 0,13 mm*			

\* Negativdruck mit hohem Farbvolumen  
\*\* Motivabhängige Abweichung möglich

Für Rückfragen erreichen Sie unsere Druckvorstufenabteilung unter der Telefonnummer: +49-(0)8024-308-574  
CCL LABEL GmbH • Druckvorstufe • Postfach 14 52 • 83604 Holzkirchen  
[HOLDdruckvorstufe@cclind.com](mailto:HOLDdruckvorstufe@cclind.com) • <http://www.ccl-label.com/holzkirchen>

